




## SN--PF BALL JOINT ENDS EMBOUS A ROTULE GELENKKÖPFE

**RICHIEDENTI MANUTENZIONE**  
**ACCOPIAMENTO: ACCIAIO SU ACCIAIO**  
**MATERIALE: S355**

WITH GREASE NIPPLE  
COUPLING: STEEL / STEEL  
MATERIAL: S355

RILUBRIFICABILI  
ACCOUPEMENT: ACIER / ACIER  
MATERIEL: S355

NASCHSCHMIERBAR  
STAHL / STAHL  
MATERIAL: S355



ART.	D	toll. D	H	toll. H	De	D2	D3	L	L1	H2	D1	H1	COEFF. DI CARICO		GIUOCO RADIALE	$\alpha$	PESO
													Dinam. C	Stat. Co			
SN20PF35	20	-0,010	16	-0,12	50	35	45	73,5	48,5	46	24,1	19	30	67	0,030 - 0,082	9	0,43
SN20PF40	20		16		50	40	50	73,5	48,5	46	24,1	19	30	67	0,030 - 0,082	9	0,49
SN20PF45	20		16		50	45	55	73,5	48,5	46	24,1	19	30	67	0,030 - 0,082	9	0,53
SN25PF50	25		20		55	50	60	85	57,5	55	29,3	23	48	69,5	0,037 - 0,100	7	0,78
SN25PF55	25		20		55	55	65	85	57,5	55	29,3	23	48	69,5	0,037 - 0,100	7	0,83
SN30PF60	30		22		65	60	70	96	63,5	61	34,2	28	62	118	0,037 - 0,100	6	1,21
SN30PF63	30		22		65	63	73	96	63,5	61	34,2	28	62	118	0,037 - 0,100	6	1,24
SN30PF65	30		22		65	65	75	96	63,5	61	34,2	28	62	118	0,037 - 0,100	6	1,26
SN35PF70	35	0 -0,012	25	-0,15	83	70	80	115	73,5	71	39,7	30	80	196	0,037 - 0,100	6	1,96
SN35PF75	35		25		83	75	90	115	73,5	71	39,7	30	80	196	0,037 - 0,100	6	2,07
SN35PF80	35		25		83	80	95	115	73,5	71	39,7	30	80	196	0,037 - 0,100	6	2,14
SN35PF80-1	35		25		83	80	90	115	73,5	71	39,7	30	80	196	0,037 - 0,100	6	2,10
SN40PF80	40		28		100	80	95	134,5	84,5	82	45	35	100	305	0,043 - 0,120	7	3,29
SN40PF85	40		28		100	85	100	134,5	84,5	82	45	35	100	305	0,043 - 0,120	7	3,39
SN40PF90	40		28		100	90	105	134,5	84,5	82	45	35	100	305	0,043 - 0,120	7	3,55
SN40PF100	40		28		100	100	115	134,5	84,5	82	45	35	100	305	0,043 - 0,120	7	5,90
SN50PF110	50		35		123	110	130	168	106,5	104	50,7	40	156	441	0,043 - 0,120	6	6,27
SN50PF120	50		35		123	120	140	168	106,5	104	50,7	40	156	441	0,043 - 0,120	6	6,63
SN50PF125	50	35	123	125	145	168	106,5	104	50,7	40	156	441	0,043 - 0,120	6	6,75		

\* RILUBRIFICABILE TRAMI FORO LUBRIFICAZIONE - RELUBRICABLE VIA LUBRICATION HOLE

DISPONIBILI SU RICHIESTA DISEGNI IN 3D.

3D VERSION AVAILABLE UPON REQUEST.

VERSION 3D DISPONIBLE SUR DEMANDE.

3D VERSION AUF ANFRAGE VERFÜGBAR.

- IN FASE D'ORDINE IL CLIENTE DOVRA' SPECIFICARE LE MISURE RELATIVE ALLE LAVORAZIONE DEL FONDELLO.

- IN FASE D'ORDINE IL CLIENTE DOVRA' SPECIFICARE IL TIPO DI SNODO SFERICO RADIALE DA MONTARE SUL TERMINALE CON FONDELLO.

- BULKHEAD DIMENSIONS MUST BE ADVISED WHEN THE ORDER IS PLACED

- SPHERICAL BALL JOINT VERSION MUST BE ADVISED WHEN THE ORDER IS PLACED