

INTERPUMP Hypress R17

ВИКОРИСТАННЯ:



TFS0017



ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ

SAE 100R17 - SAE J 517 - ISO 11237 R17

Компактний шланг. Не потребує зачистки. Номінальний ізобарний тиск 210 бар/3000 psi.

Внутрішній шар: синтетична гума, цільно-вулканізована, без стиків, однакова товщина.

Корд: сталевий дріт високої міцності. 1 шар до 1/2 дюйма, 2 шар від 5/8 дюймів.

Зовнішнє покриття: антиабразивна синтетична гума, стійка до впливу олив, палив та атмосферних чинників.

Рекомендована рідина: мінеральні та біологічні масла, рідини на основі водних розчинів гліколів, вода, мастила.

Температура використання: від -40 до +100°C (короткочасно 120°C), від -40 до +70° С для рідин з водною основою, від 0 до +70°C для води.

Product number	ID		Dimension	OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)		Ferrule
	in	mm	dash size		bar	psi	bar	psi	mm	inch	lb/ft	Kg/m	
TFS0017-03	3/16"	4.8	03	10.5	210	3045	840	12180	40	0.787	0.101	0.15	001C-03
TFS0017-04	1/4"	6.4	04	12.3	210	3045	840	12180	50	1.969	0.124	0.185	001C-04
TFS0017-05	5/16"	7.9	05	13.5	210	3045	840	12180	55	2.165	0.132	0.196	001C-05
TFS0017-06	3/8"	9.5	06	15.7	210	3045	840	12180	65	2.559	0.172	0.256	001C-06
TFS0017-08	1/2"	12.7	08	19.4	210	3045	840	12180	90	3.543	0.254	0.378	001C-08
TFS0017-10	5/8"	16	10	23.5	210	3045	840	12180	100	3.937	0.419	0.624	001C-10
TFS0017-12	3/4"	19	12	27.6	210	3045	840	12180	120	4.724	0.513	0.764	001C-12
TFS0017-16	1"	25.4	16	36.2	210	3045	840	12180	150	5.906	0.829	1.233	001C-16

Доступний з покриттям MSHA та Mega. У разі замовлення використовуйте код TFEM017 і TFEV017.

Marking: Available also embossed brand version. In case of order use code TFS0017N.